Compresión de Vídeo

Tema 1.4. Codificación por transformada: JPEG

Juan A. Michell Martín
Gustavo A. Ruiz Robredo

Departamento de Electrónica y Computadores

Este tema se publica bajo Licencia:

[Creative Commons BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO (DCT)

- **Propuesta por Ahmed, Natarajan y Rao en 1974, resulta idónea para codificación de imagen y video.**
- **Es eficaz transformando los datos de imagen en una clase de datos que resulta fácil de comprimir.**
- **Se aplica generalmente a pequeños bloques de muestras de imagen (por ejemplo 8×8).**
- **Puede implementarse eficientemente tanto en *software* y como en *hardware*.**
- **Es el núcleo de estándares actuales de compresión de imagen y vídeo, tales como JPEG, MPEG-2 Vídeo y MPEG-4 Visual.**

TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO EN DOS DIMENSIONES (2D-DCT)

2D-DCT de un bloque $f(x,y)$ de $M \times N$ muestras:

$$F(u,v) = \frac{2 \cdot \alpha(u) \cdot \alpha(v)}{\sqrt{M \cdot N}} \cdot \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cdot C_{M,N}(u,v,x,y)$$

$$\wedge C_{M,N}(u,v,x,y) = \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2M} \right] \cdot \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

$$\wedge u = 0, 1, \dots, M-1 \quad , \quad v = 0, 1, \dots, N-1$$

Siendo:

$$\alpha(u) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & u = 0 \\ 1, & u > 0 \end{cases} \quad , \quad \alpha(v) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & v = 0 \\ 1, & v > 0 \end{cases}$$

TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO INVERSA EN DOS DIMENSIONES (2D-IDCT)

2D-IDCT de un bloque $F(u,v)$ de $M \times N$ coeficientes:

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \frac{2 \cdot \alpha(u) \cdot \alpha(v)}{\sqrt{M \cdot N}} \cdot F(u, v) \cdot C_{M,N}(u, v, x, y)$$

$$\wedge C_{M,N}(u, v, x, y) = \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{2M} \right] \cdot \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N} \right]$$

$$\wedge x = 0, 1, \dots, M-1 \quad , \quad y = 0, 1, \dots, N-1$$

Siendo:

$$\alpha(u) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & u = 0 \\ 1, & u > 0 \end{cases} \quad , \quad \alpha(v) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & v = 0 \\ 1, & v > 0 \end{cases}$$

2D-DCT en MATLAB

$$X = \text{dctmtx}(N)$$

X es la matriz del coseno de dimensión $N \times N$.

$$F = \text{dct2}(f)$$

2D-DCT of f ; F es una matriz real del mismo tamaño que f .

$$f = \text{idct2}(F)$$

2D-IDCT of F ; f es una matriz real del mismo tamaño que F .

Transformada DCT reversible

Imagen Original

Concentración de la energía

Imagen recuperada

2D-DCT PARA BLOQUES 8X8

2D-DCT de un bloque de 8x8 muestras:

$$F(u, v) = \frac{\alpha(u) \cdot \alpha(v)}{4} \cdot \sum_{x=0}^7 \sum_{y=0}^7 f(x, y) \cdot C_{M, N}(u, v, x, y)$$

$$\wedge C_{M, N}(u, v, x, y) = \cos \left[\frac{(2x+1)u\pi}{16} \right] \cdot \cos \left[\frac{(2y+1)v\pi}{16} \right]$$

$$\wedge u, v = 0, 1, \dots, 7$$

Siendo:

$$\alpha(u) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & u = 0 \\ 1, & u > 0 \end{cases}, \quad \alpha(v) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & v = 0 \\ 1, & v > 0 \end{cases}$$

Bases 2D-DCT 8x8

2D-IDCT PARA BLOQUES 8X8

2D-IDCT de un bloque de 8x8 coeficientes:

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^7 \sum_{v=0}^7 \frac{\alpha(u) \cdot \alpha(v)}{4} \cdot F(u, v) \cdot C_{M, N}(u, v, x, y)$$

$$\wedge C_{M, N}(u, v, x, y) = \cos\left[\frac{(2x+1)u\pi}{16}\right] \cdot \cos\left[\frac{(2y+1)v\pi}{16}\right]$$

$$\wedge x, y = 0, 1, \dots, 7$$

Siendo:

$$\alpha(u) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & u = 0 \\ 1, & u > 0 \end{cases}, \quad \alpha(v) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & v = 0 \\ 1, & v > 0 \end{cases}$$

FORMULACIÓN MATRICIAL DE LA 2D-DCT

2D-DCT de un bloque f de $N \times N$ muestras:

$$F = T_N \cdot f \cdot T_N^{-1} \Leftrightarrow f = T_N^{-1} \cdot F \cdot T_N$$

$$T_N = [t_{k,n}] \quad \wedge \quad t_{k,n} = \frac{\sqrt{2} \cdot \alpha(k)}{\sqrt{N}} \cdot \cos \left[\frac{(2n+1)k\pi}{2N} \right]$$

$$\wedge \quad \begin{cases} n = 0, 1, \dots, N-1 \\ k = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases}, \quad \alpha(k) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & k = 0 \\ 1, & k > 0 \end{cases}$$

$$T \text{ es ortogonal} \Rightarrow T_N^{-1} = T_N^t$$

$$F = T_N \cdot f \cdot T_N^t \Leftrightarrow f = T_N^t \cdot F \cdot T_N$$

Formulación matricial de la 2D-DCT 8x8

dctmtx(8)

$$T_8 = \begin{bmatrix} g & g & g & g & g & g & g & g \\ a & b & c & d & -d & -c & -b & -a \\ e & f & -f & -e & -e & -f & f & e \\ b & -d & -a & -c & c & a & d & -b \\ h & -h & -h & h & h & -h & -h & h \\ c & -a & d & b & -b & -d & a & -c \\ f & -e & e & -f & -f & e & -e & f \\ d & -c & b & -a & a & -b & c & -d \end{bmatrix}$$

$$g = \frac{1}{2\sqrt{2}}, h = \frac{\cos(\pi/4)}{2}, e = \frac{\cos(\pi/8)}{2}, f = \frac{\cos(3\pi/8)}{2}$$

$$a = \frac{\cos(\pi/16)}{2}, b = \frac{\cos(3\pi/16)}{2}, c = \frac{\cos(5\pi/16)}{2}, d = \frac{\cos(7\pi/16)}{2}$$

Implementación Hardware

$$F = T_N \cdot F \cdot T_N^{-1}$$

$$F_R = T_N \cdot F$$

$$F = F_R T_N^{-1} \Rightarrow F^T = (T_N F_R^T)$$

FAST 1D DCT butterfly

Algoritmo matricial: 64 multiplicaciones + 64 sumas.

Algoritmo rápido: 18 multiplicaciones + 24 sumas. Solo válido para 2^n .

1D DCT algoritmo rápido (butterfly)

Cómputo de la 2D-DCT vía FAST 1D-DCT

COMPRESIÓN DE IMAGEN: CONCEPTOS BÁSICOS

Las técnicas de compresión surgen por la necesidad de reducción de espacio de almacenamiento y acortar el proceso de transmisión. Su objetivo es eliminar redundancias de información.

Métodos de compresión :

- Con pérdidas (**lossy**): Cuando la degradación de la calidad de la imagen es aceptable.
- Sin pérdidas (**lossless**): La imagen es codificada sin pérdida de calidad.

Técnicas de compresión sin pérdidas (Lossless)

- **VCL (Error-Free Compression using Variable Length Coding).**

Utiliza símbolos de longitud variable. Por ejemplo en esta tabla se asigna un conjunto de bits dependiendo de la frecuencia de aparición.

Símbolo	Código
a	0
b	10
c	110
d	111

aabacdab → 00100110111010

- **RLE (Run-Length Encoding).**

Consiste en separar una secuencia por una pareja que representa un símbolo y su repetición.

BBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBNNBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBB

12B1N12B3N24B1N14B

Técnicas de compresión con pérdidas (Lossy)

- **Codificación por transformada:** Son técnicas que usan una transformada reversible (DCT, FFT, wavelet) que convierten la imagen en un conjunto de coeficientes que son cuantificados y codificados. Este proceso se suele realizar sobre la imagen subdividida en bloques de menor tamaño, típicamente, 8x8, 16x16, 32x32, ...
- **Cuantificación:** Asigna a cada coeficiente de la transformada un valor de peso específico.

Proceso de cuantificación simple

Imagen Original

dct2()

Matriz de coeficientes

PSNR

Si

If (Coef(i,j) > Umbral)

No

Coef(i,j)

0

idct2()

Matriz de coeficientes
cuantificados

Imagen procesada

Aplicación dctdemo.m

Copyright 1993-2002 The MathWorks

Aplicación DCTlab.m

The screenshot displays the DCTlab.m application interface, which is used for image compression. The interface is divided into several sections:

- Original Image:** Shows the original 'lenna.png' image. Below it, a grid of numerical values represents the original image's data.
- Reconstructed Image:** Shows the reconstructed image. Below it, a grid of numerical values represents the reconstructed image's data.
- DCT Parameters:**
  - DC level shift
  - size of block: 8x8 (with an 'Apply >>' button)
  - gamma: 0 (with a slider from -1 to 1)
  - invert colormap
  - lin log
- Threshold:**
  - [coeff] in range [0...1408.6]
  - set threshold: 5
  - 80.6% (80.6%) coeff==0
  - Quantisation >> button
- Quantisation:**
  - Quantisation
  - Quantisation table: Qdefault.txt
  - Zig-zag scan order: Zdefault.txt
  - Multiplication factor: 1
  - 1/256 (with a slider to 256)
  - Reconstruction >> button
- Statistics:**
  - MSE= 12.93
  - PSNR= 37.01 dB
  - AD= 0.0192
  - MD= 45.00
  - LMSE= 0.0000
  - NAE= 0.0256
  - *details in lq_measures.m
- Buttons:**
  - Start coding >>
  - Encode slct. block >>

<https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36421-dctlab-gui?focused=5229681&tab=function>

Aplicación `power_dct_transform.m`

Esta aplicación permite cambiar la escala de grises de una imagen aumentando (*log transform*) o disminuyendo (*power transform*) su luminosidad.

<https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/49095-a-gui-based-log--power-and-dct-tranformer?focused=3859477&tab=function>

MATLAB: blockproc

blockproc(I, [M N], fun): Procesa cada uno de los subbloques de dimensión **MxN** de una imagen **I** aplicando una función **fun** previamente definida.

Ejemplo de blockproc

```
func=@(block_struct) dct2(double(block_struct.data));  
K=blockproc('lenna.tif', [8 8], func);
```

'lenna.tif'

Imagen Original
(uint8)

Partición en bloques 8x8
(blockproc)

Coefficientes 2D DCT

Otros ejemplos

```
I = imread('lenna.tif');

fun = @(block_struct) (imresize(block_struct.data,0.15));
K = blockproc(I,[100 100],fun);

figure, imshow(I),title('IMAGEN ORIGINAL');
figure, imshow(K), title('IMAGEN PROCESADA');
```

```
I = imread('peppers.png');

fun = @(block_struct) (block_struct.data(:,:, [2 1 3]));
blockproc(I, [200 200], fun, 'Destination', 'grb_peppers.tif');

subplot(1,2,1), imshow(I), title('IMAGEN ORIGINAL');
subplot(1,2,2), imshow(imread('grb_peppers.tif')), title('IMAGEN PROCESADA');
```

```
I = imread('lenna.tif');

fun = @(block_struct) (transpose(block_struct.data)) ;
K=blockproc(I, [32 32], fun);

subplot(1,2,1), imshow(I), title('IMAGEN ORIGINAL');
subplot(1,2,2), imshow(K), title('IMAGEN PROCESADA');
```

COMPRESIÓN JPEG

- **El formato JPEG fue originalmente publicado como standard ISO IS 10918-1 por el Joint Photographic Experts Group (JPEG Group) en 1984.**
- **El codificador baseline JPEG incluye básicamente los siguientes pasos:**
  1. **Conversión RGB a YCbCr 4:2:0. Las cromas son submuestreadas.**
  2. **Imágenes divididas en bloques de 8x8.**
  3. **Cada bloque es procesado con la 2D DCT.**
  4. **Cada coeficiente es cuantificado de acuerdo a unas tablas para limitar aceptables niveles de pérdida de calidad.**
  5. **Los coeficientes son escaneados en orden zig-zag y codificados en run-length.**
  6. **El código run-length es convertido a un código binario de longitud variable usando la codificación de Huffman.**
- **El proceso de decodificación es reversible y realiza los pasos anteriores en orden inverso.**

CODEC base

RIOT Windows tool

<http://luci.criosweb.ro/riot/>

JPEG 2000

- **El formato JPEG 2000 es un compresor basado en la transformada wavelet (ISO/IEC 15444-1:2000) creado por el JPEG Group. Se identifica en los ficheros por la extensión .jpg2.**
- **Ventajas:**
  1. **Compresión a bajo bit-rate.**
  2. **Superior lossless/lossy tasas de compresión.**
  3. **Capacidad para manejar imágenes de gran tamaño.**
  4. **Arquitectura de descompresión simple.**
  5. **Resistente a errores de transmisión.**
  6. **Codificación de región de interés (ROI).**

JPEG-LS

- **Compresor (ISO/IEC-14495 1/ITU-T) concebido para lossless/near lossless aplicaciones.**

DESCRIPCIÓN DE UN JPEG BÁSICO

Step 1. Conversión RGB → YCbCr 4:2:0

RGB → YCbCr 4:4:4

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5 \\ 0.5 & -0.4187 & -0.0813 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

RGB → YCbCr 4:4:4

```

RGB=[ 0.299 0.587 0.114; -0.1687 -0.3313 0.5; 0.5 -0.4187 -0.0813];
for x=1:size(I,1)
    for y=1:size(I,2)
        Ycbcr(x,y,1:3)=RGB*double( [I(x,y,1); I(x,y,2); I(x,y,3)])+ [0; 128; 128];
    end
end
Y0=Ycbcr(:,:,1); %luma
Cb=Ycbcr(:,:,2); % Cromas Cb
Cr=Ycbcr(:,:,3); % Cromas Cr

```

YCbCr 4:4:4 → YCbCr 4:2:0

```

% Definición filtro 'average' 2x2
h = fspecial('average',[2 2]);

```

h=

1/4	1/4
1/4	1/4

Filtro 'average'

```

% Filtrado de las cromas
Cbh = imfilter(Cb,h,'replicate'); % Filtrado Cb
Crh = imfilter(Cr,h,'replicate'); % Filtrado Cr

```

```

% Subsampling 4:2:0
Cb0=cbh(2:2:size(Cbh,1),2:2:size(Cbh,2));
Cr0=crh(2:2:size(Crh,1),2:2:size(Crh,2));

```

Cbh, Crh

Cb0, Cr0

Step 2. 2D DCT

```
%% 2D DCT para bloques 8x8
```

```
% Offset -128
```

```
Y1=int16(Y0)-128;
```

```
Cb1=int16(Cb0)-128;
```

```
Cr1=int16(Cr0)-128;
```

```
% 2D DCT
```

```
dct=@(block_struct) dct2( block_struct.data);
```

```
Y2=blockproc(Y1, [8 8], dct);
```

```
Cb2=blockproc(Cb1, [8 8], dct);
```

```
Cr2=blockproc(Cr1, [8 8], dct);
```

Ejemplo de 2D DCT

Bloque
8x8

143	142	137	136	136	136	143	143
136	136	136	136	143	136	143	149
121	124	132	136	142	132	132	132
82	67	82	92	92	106	92	106
113	106	92	98	92	113	113	121
124	121	121	113	113	113	121	130
136	121	128	121	121	121	121	121
136	121	121	121	121	128	130	128

-128

15	14	9	8	8	8	15	15
8	8	8	8	15	8	15	21
-7	-4	4	8	14	4	4	4
-46	-61	-46	-36	-36	-22	-36	-22
-15	-22	-36	-30	-36	-15	-15	-7
-4	-7	-7	-15	-15	-15	-7	2
8	-7	0	-7	-7	-7	-7	-7
8	-7	-7	-7	-7	0	2	0

-48,88	-18,92	17,57	3,16	8,38	3,78	7,47	0,18
42,33	-11,23	-11,75	-5,24	1,24	-5,98	-5,99	0,92
97,27	19,81	1,59	0,27	-2,70	1,57	-6,59	8,14
8,06	11,42	20,33	-4,41	-4,72	-1,54	-3,80	-1,93
-52,88	-11,36	9,73	9,19	-0,63	4,31	4,22	-10,65
-26,55	2,10	-13,56	0,19	2,46	2,99	7,12	2,49
21,54	3,14	-3,84	-4,53	-2,27	-1,66	-4,59	2,48
27,85	10,15	1,88	3,41	-4,00	0,59	-5,46	-1,85

dct2()

Coeficientes 2D DCT

Step 3. Cuantificación

Tablas de cuantificación tabuladas

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

LUMA

q_y

17	18	24	47	99	99	99	99
18	21	26	66	99	99	99	99
24	26	56	99	99	99	99	99
47	66	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99
99	99	99	99	99	99	99	99

CROMAS

q_c

```
% Calculo del factor de escalado
```

```
if( quality <= 50)  
    scale=50/quality;
```

```
else
```

```
    scale=2-2*quality/100;
```

```
end
```

```
% Escalado
```

```
q_ys=q_y*scale;
```

```
q_cs=q_c*scale;
```

Escalado

```
% Cuantificación
```

```
Y3=blockproc (Y2, [8 8], @(block_struct) round(round(  
block_struct.data ./ q_ys)) );
```

```
Cb3=blockproc (Cb2, [8 8], @(block_struct) round(round(  
block_struct.data ./ q_cs)) );
```

```
Cr3=blockproc (Cr2, [8 8], @(block_struct) round(round(  
block_struct.data ./ q_cs)) );
```

Cuantificación

```
if( quality <= 50)
    scale=50/quality;
else
    scale=2-2*quality/100;
end
```

Ejemplo simple de la cuantificación luma (3x3)

Ejemplo simple de la cuantificación luma

-48,88	-18,92	17,57	3,16	8,38	3,78	7,47	0,18
42,33	-11,23	-11,75	-5,24	1,24	-5,98	-5,99	0,92
97,27	19,81	1,59	0,27	-2,70	1,57	-6,59	8,14
8,06	11,42	20,33	-4,41	-4,72	-1,54	-3,80	-1,93
-52,88	-11,36	9,73	9,19	-0,63	4,31	4,22	-10,65
-26,55	2,10	-13,56	0,19	2,46	2,99	7,12	2,49
21,54	3,14	-3,84	-4,53	-2,27	-1,66	-4,59	2,48
27,85	10,15	1,88	3,41	-4,00	0,59	-5,46	-1,85

2D DCT

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

-3	-2	2	0	0	0	0	0
4	-1	-1	0	0	0	0	0
7	2	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
-3	-1	0	0	0	0	0	0
-1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Escalado
+
Cuantificación

Tabla tabulada luma

Transformada Cuantizada

Step 4. Codificación/Decodificación entrópica Huffman

➤ Ordenación Zigzag JPEG

Tabla de Ordenación

-3	-2	2	0	0	0	0	0
4	-1	-1	0	0	0	0	0
7	2	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
-3	-1	0	0	0	0	0	0
-1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Transformada Cuantizada

Array 1-D

Step 5. Cuantificación inversa: Re-escalado

```
%% Cuantificación inversa: Re-Escalado
Y4=blockproc (Y3, [8 8], @(block_struct) round(round(
block_struct.data .* q_ys)) );
Cb4=blockproc (Cb3, [8 8], @(block_struct) round(round(
block_struct.data .* q_cs)) );
Cr4=blockproc (Cr3, [8 8], @(block_struct) round(round(
block_struct.data .* q_cs)) );
```

Step 6. 2D IDCT

```
%% 2D IDCT para bloques 8x8
```

```
idct=@(block_struct)idct2(block_struct.data);
```

```
Y5 =blockproc (Y4, [8 8], idct);
```

```
Cb5=blockproc(Cb4, [8 8], idct);
```

```
Cr5=blockproc(Cr4, [8 8], idct);
```

```
% Offset
```

```
Y6=round(round(Y5))+128;
```

```
Cb6=round(round(Cb5))+128;
```

```
Cr6=round(round(Cr5))+128;
```

Step 7. Conversión YCbCr 4:2:0 → RGB

YCbCr 4:2:0 → YCbCr 4:4:4

```
%% Upsampling cromas. Conversion YCbCr 4:2:0 a 4:4:4  
Cb6=imresize(Cb6,2);  
Cr6=imresize(Cr6,2);
```

YCbCr 4:4:4 → RGB

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 1.402 \\ 1.0 & -0.3441 & -0.7141 \\ 1.0 & 1.772 & -0.0001 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} \right)$$

APLICACIÓN MATLAB jpegSlice.m

```
-----  
---  JPEG BASICO  ---  
-----  
Step 1. Conversion RGB -> YcbYcr 4:2:0  
Step 2. 2D DCT  
Step 3. Cuantificación  
Step 4. Codificación/Decodificación entrópica Huffman  
Step 5. Cuantificación inversa: Re-escalado  
Step 6. 2D IDCT  
Step 7. Conversión YCbCr 4:2:0 -> RGB  
  
Fichero de salida (quality=78): lennaRec.tif  
PSNR=32.008496 dB  
*****
```

EDICIÓN DE UNA INTERFASE GUI CON MATLAB